



Downlight LED apparent pour installation dans magasins, show-rooms, musées, couloirs, salles de réception, bureaux...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	40000hrs
Garantie	3 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	Casambi ON/OFF [BT]
Température de couleur	5000K [CW]
Indice rendu des couleurs	90 [HCRI]
Accessoires de fixation	suspension [BARSUSP20] [BARSUSP30]

*Voir synoptique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	BAREL SERIES
Gamme	BAREL
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+30°C
Type de la source	COB
Marque de la source	Citizen
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B10 à 25°C	40000hrs
Durée de vie L70B30 à température Max.	30000hrs
Marque du driver	3AAA
Cycles de commutation	>20000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 15%
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	
Réflecteur	Aluminium anodisé
Installation sur support	Etrier 1/4 de tour
Connexion au réseau électrique	Driver avec connecteur
Luminaires anti-vandale	Non

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
BARL20NW	20	2000	85	4000	>80	120	0,96	500	RAL9003	138x150
BARL20WW	20	1900	80	3000	>80	120	0,96	500	RAL9003	138x150
BARL30NW	30	3000	77	4000	>80	120	0,96	700	RAL9003	168x170
BARL30WW	30	2900	74	3000	>80	120	0,96	700	RAL9003	168x170

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
BARL20NW	3663156003232	9405109890	0.69	7,8	8	31,5 x 31,5 x 34
BARL20WW	3663156003249	9405109890	0.69	7,8	8	31,5 x 31,5 x 34
BARL30NW	3663156003256	9405109890	1.03	9,9	8	37,5 x 37,5 x 38
BARL30WW	3663156002563	9405109890	1.03	9,9	8	37,5 x 37,5 x 38